

Indicator Lights

Signalleuchten

Voyants Lumineux



LEDs

Leuchtdioden
Diode Luminescente



SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

Based LEDs

Gesockelte LEDs
LED à Culot



Request your desired Sloan
product catalogue

Fordern Sie Ihre gewünschten
Sloan-Produktkataloge an

Demandez les catalogues de
produits Sloan de votre choix

SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

LED Module

LED Module
Modules LED



SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

LED Profile

LED Profile
Profilé à LED



SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS

Emer.-Exit light

Notausgangsleuchten
Eclairage des sorties



SLOAN
PRECISION OPTOELECTRONICS



Solutions that fit!
Lösungen die passen!
Solutions justes!

We are specialized in setting up customized LED indicators lights according to your specifications. Our service includes:

- individual wire length
- special wires
- twisted wires
- crimp and solder connectors
- cable shoes
- tin plated terminals
- cable skinning
- heat shrink tubes
- marking or labeling
- packaging

Wir sind spezialisiert auf kunden-spezifische Ausführungen. Unsere Dienstleistung beinhaltet:

- Kabellänge auf Mass
- Spezialkabel
- verdrehte Kabel
- Press und Lötkontakte
- Kabelschuhe
- verzinnete Anschlüsse
- Kabelbeschriftungen
- abschrumpfen
- Beschriftung und Markierung
- individuelle Verpackung

Nous sommes spécialisés pour fabriquer sur commande votre voyant individuel. Notre service inclus:


- longueur câble sur demande
- câble spécifique
- câble torsadé
- connection par prise ou par soudure
- système à cosses
- connecteurs étamés
- câble avec nomenclatures
- gaine thermorétractable
- marquage ou label
- emballage individuel

Challenge us with your requirements
Kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen
Contactez nous avec vos spécifications



Directory / Inhaltsverzeichnis / Annuaire de contenu

Flat Indicator lights	Series:	343 / 344 / 348 / 349	5 - 6	A
Flachleuchten		183 / 184 / 188	7	
Voyants lumineux plats		193 / 194 / 198	8	
		974 / 978	9	
Indicator lights with reflectors	Series:	333 / 334 / 338	10	B
Signalleuchten mit Reflektoren		134 / 135 / 138	11	
Voyants lumineux avec réflecteurs		133R / 134R / 135R	12	
		353 / 354 / 358	13	
		144 / 145 / 148	14	
		153 / 154 / 158	15	
Panel Indicator	Series:	941	16	C
Signalleuchten für Schalttafeln		943	17	
Voyants pour panel		948	18	
		951	19	
		955	20	
		956	21	
Indicator lights with colour cap	Series:	174 / 177 / 178	22	D
Lampenfassungen mit Farbkappen		117 / 119	23	
Voyants lumineux avec capuchon		962	24	
		974 / 978	25	
Exchangeable LEDs	Series:	876 / 877 / 886 / 887	26 - 27	E
Auswechselbar LEDs		MF for series 87x & 88x	28	
LEDs remplaçables				
Specifications LEDs		LED THT Ø 3mm	29	F
Spezifikationen LEDs		LED THT Ø 5mm	30	
Spécifications LEDs				
Specifications indicator lights			31 - 35	G
Spezifikationen Signalleuchten				
Spécifications Voyants lumineux				
Accessories and spare parts			36 - 38	H
Zubehör und Ersatzteile				
Accessoires et pièce de rechange				



Flat indicator lights

Rotation-proof
Waterproof IP64 / IP67 / IP68

Flach-Leuchten

Verdrehsicher
Wasserdicht IP64 / IP67 / IP68

Voyants lumineux plats

Anti-rotation
Étanche IP64 / IP67 / IP68



3D Step-file
available on request



Series 343 / 344 / 348



344S1G1G71NB



348S1R1R50UB

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“											
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires		Lens with.. Linse mit.. Lentille avec..		Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension		
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			Fresnel		LED Ø 5mm		Code	V	mA
343 LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED's	4 IP64	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1		A1 Amber Orange Orange		Y54U 7'000 mcd	Yellow Gelb Jaune	0	without ohne sans	
	7 IP67	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé			B1 Blue Blau Bleu		Y50U 3'000 mcd		A	5	20
	8 IP68	5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable	5	Stainless steel 1.4305 Edelstahl 1.4305 Acier inoxydable 1.4305	C1 Clear Klar Clair		Y501 80 mcd		B	12	20
		6 Stainless steel, blackened Edelstahl, geschwärzt Acier inoxydable, noirci			G1 Green Grün Vert		B91G 9'000 mcd	Blue Blau Bleu	D	24	20
344 Faston 2.8 x 0.5		9 Brass, olive drab** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**			R1 Red Rot Rouge		B21G 2'120 mcd		E	28	20
					W3 White Weiss Blanc		B61G 1'160 mcd		CL	9-48	20
							G81N 32'500 mcd	Green Grün Vert			
							G71N 5'620 mcd				
348 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26) Standard 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande	4 IP64	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1		A1 Amber Orange Orange		R54U 7'000 mcd	Red Rot Rouge			
	7 IP67	2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé			B1 Blue Blau Bleu		R50U 3'000 mcd				
	8 IP68	5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable	5	Stainless steel 1.4305 Edelstahl 1.4305 Acier inoxydable 1.4305	C1 Clear Klar Claire		W55N 22'000 mcd	White Weiss Blanc			
		6 Stainless steel, blackened Edelstahl, geschwärzt Acier inoxydable, noirci			G1 Green Grün Vert		W50N 2'320 mcd				
		9 Brass, olive drab** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**			R1 Red Rot Rouge		RGKW common cathode only series 343, 348	Red-Green Rot-Grün Rouge-Vert			
					W3 White Weiss Blanc		RGVW common anode only series 343, 348				
									Z	230	5

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C / 230V Operating Temperature -30° to +65°C

RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice


Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

different LED's of the SLOAN range can be built in

*refer to installation instructions for 230V version in chapter „G“

Réserve de modifications de toutes les données techniques

34..



Flat indicator lights

Flush-mounting

Option: Waterproof IP64 / IP67 / IP68

Flach-Leuchten


Oberflächenbündig montierbar

Option: Wasserdicht IP64 / IP67 / IP68

Voyants lumineux plats

Montage plat

Option: Étanche IP64 / IP67 / IP68



3D Step-file
available on request



Series 183 / 184 / 188



184S1B1B41GB

188B1A1Y30UB

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“										
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Lens with.. Linse mit.. Lentille avec..		Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension		
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			Fresnel	LED Ø 3mm		Code	V	mA
183 LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED's	4 IP64	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1 P64		A1 Amber Orange Orange	Y33U 4'200 mcd	Yellow Gelb Jaune	0	without ohne sans	
	7 IP67	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé			B1 Blue Blau Bleu	Y30U 1'200 mcd		A	5	20
	8 IP68	9 Brass, olive drab** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**	1 IP67 IP68		C1 Clear Klar Clair	Y301 30 mcd		B	12	20
184 Solder lugs Lötösen Contact à souder					G1 Green Grün Vert	B71G 6'220 mcd	Blue Blau Bleu	D	24	20
					R1 Red Rot Rouge	B41G 1'160 mcd		E	28	20
					W3 White Weiss Blanc					
188 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26) Standard 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande						G41N 17'600 mcd	Green Grün Vert			
						G51N 10'320 mcd				
						G301 40 mcd				
						R30U 5'500 mcd	Red Rot Rouge			
						R301 8 mcd				
						R33U 2'500 mcd				
						W37N 13'350 mcd	White Weiss Blanc			
						W36N 6'900 mcd				
						W32N 3'745 mcd				

Operating Temperature: -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in


RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

18..



Flat indicator lights


Flush-mounting
Not Watherproof

Flach-Leuchten

Oberflächenbündig montierbar
Nicht Wasserdicht

Voyants lumineux plats

Montage plat



3D Step-file
available on request



Series 193 / 194 / 198



194S018G1G51NB

198B118C1R30UB

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“														
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Wires Litzen Fils	Accessories Zubehör Accessoires	Lens with.. Linse mit.. Lentille avec..		Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension					
Terminals Anschlüsse Raccords	Surface Oberfläche Surface				Fresnel		LED Ø 3mm		Code	V	mA			
193 LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED's	B	Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	0	1 	8	A1	Amber Orange 	Y33U 4'200 mcd	Yellow Gelb Jaune 	0	without ohne sans			
	S	Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé				B1	Blue Blau Bleu 	Y30U 1'200 mcd	A	5	20			
						C1	Clear Klar Clair	Y301 30 mcd		B	12	20		
						G1	Green Grün Vert 	B71G 6'220 mcd		Blue Blau Bleu 	D	24	20	
						R1	Red Rot Rouge 	B41G 1'160 mcd		E	28	20		
194 Solder lugs Lötösen Contact à souder	B	Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1	8	W3	White Weiss Blanc 	G41N 17'600 mcd	Green Grün Vert 						
						G51N 10'320 mcd	G301 40 mcd	R30U 5'500 mcd				Red Rot Rouge 		
						R301 8 mcd							R33U 2'500 mcd	
198 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26) Standard 100mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande	S	Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé				G301 40 mcd	White Weiss Blanc 	W37N 13'350 mcd						
						W36N 6'900 mcd	W32N 3'745 mcd							

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in


RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

19..





3D Step-file
available on request



974S13BB1B

974S11RR1B

978B18WW1B010

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“									
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Lens / Linse / Lentille*		Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension		Wire Litze Fils
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface		Style Form Forme	Colour Farbe Couleurs	SMD-xPLCC-xx	Code	V	mA
974		4 IP64	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1	1 flat, transparent with fresnel flach, transparent mit fresnel plat, transparent avec fresnel	A Amber Orange Orange	Y1 Yellow Gelb Jaune	0 without ohne sans	010 100mm
		8 IP68	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé			B Blue Blau Bleu	B1 Blue Blau Bleu	A 5 20	020 200mm
		5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable				C Clear Klar Clair	G1 Green Grün Vert	B 12 20	050 500mm
					3 cylindrical, trans- parent with fresnel zylindrisch, trans- parent mit fresnel cylindrique, trans- parent avec fresnel	G Green Grün Vert	R1 Red Rot Rouge	D 24 20	only for serie 978 nur für Serie 978 que pour serie 978
						R Red Rot Rouge	W1 White Weiss Blanc	E 28 20	Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande
					5 flat, translucent with fresnel flach, transluzent mit fresnel plat, transluzent avec fresnel	W White Weiss Blanc	N1 White Weiss Blanc		
					7 cylindrical, trans- lucous with fresnel zylindrisch, trans- lucous mit fresnel cylindrique, trans- lucous avec fresnel				
					8 domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel				
978									

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

97..



1





3D Step-file
available on request



Indicator lights with reflector

Rotation-proof
Option: waterproof IP64 / IP67 / IP68

Signalleuchten mit Reflektor

Verdrehsicher
Option: wasserdicht IP64 / IP67 / IP68

Voyants lumineux avec réflecteur

Anti-rotation
Option: étanche IP64 / IP67 / IP68

Series 333 / 334 / 338



3348S1G501B

338821010Y501B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“																		
Type / Typ / Type		Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires		Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension										
Terminals Anschlüsse Raccords		Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			LED Ø 5mm		Code	V	mA								
333		4	IP64	B	Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1		Y54U 7'000 mcd Y50U 3'000 mcd Y501 80 mcd		0	without ohne sans							
		7	IP67	S	Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé					A	5	20						
		8	IP68	5	Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable	5	Stainless steel 1.4305 Edelstahl 1.4305 Acier inoxydable			B	12	20						
				6	Stainless steel, blackened Edelstahl, geschwärzt Acier inoxydable, noirci					D	24	20						
334				9	Brass, olive drab** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**		B91G 9'000 mcd B21G 2'120 mcd B61G 1'160 mcd		E	28	20							
									CL	9-48	20							
															G81N 32'500 mcd G71N 5'620 mcd G501 80 mcd		constant current driver only for Series 334, 338 and only for single colour	
															R54U 7'000 mcd R50U 3'000 mcd R521 80 mcd		constant current driver only for Series 334, 338 and only for single colour	
Type / Typ / Type		Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Lenght Länge Longueur													
Terminals Anschlüsse Raccords		Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface															
338		4	IP64	1	Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1		010	Standard 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande	W55N 22'000 mcd W50N 2'320 mcd								
		7	IP67	2	Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé													
		8	IP68	5	Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable	5	Stainless steel 1.4305 Edelstahl 1.4305 Acier inoxydable						RGKW common cathode only series 333, 338 RGVW common anode only series 333, 338					
				6	Stainless steel, blackened Edelstahl, geschwärzt Acier inoxydable, noirci													
		9	Brass, olive drab** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**															

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C / 230V Operating Temperature -30° to +65°C

RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice


Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

different LED's of the SLOAN range can be built in

*refer to installation instructions for 230V version in chapter „G“

Réserve de modifications de toutes les données techniques

33..





3D Step-file
available on request



134S10G301B

138S11010G301B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“									
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires			Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension		
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface				LED Ø 3mm	Code	V	mA
134 	4 IP64	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1	0		Y33U 4'200 mcd Y30U 1'200 mcd Y301 30 mcd	Yellow Gelb Jaune	0	without ohne sans
	7 IP67	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé						A	5 20
	8 IP68							B	12 20
135 						B71G 6'220 mcd B41G 1'160 mcd	Blue Blau Bleu	D	24 20
						G41N 17'600 mcd G51N 10'320 mcd G301 40 mcd	Green Grün Vert	E	28 20
						R30U 5'500 mcd R301 8 mcd R33U 2'500 mcd	Red Rot Rouge		
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Lenght Länge Longueur					
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface							
138 	4 IP64	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1	010	Standard 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande	W37N 13'350 mcd W36N 6'900 mcd W32N 3'745 mcd	White Weiss Blanc		
	7 IP67	2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé							
	8 IP68								

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

Indicator lights with reflector

rear mounting, rotation proof
Option: waterproof IP64 / IP67 / IP68

Signalleuchten mit Reflektor

von hinten montierbar, verdrehsicher
Option: wasserdicht IP64 / IP67 / IP68

Voyants lumineux avec réflecteur

montage par l'arrière, anti-rotation
Option: étanche IP64 / IP67 / IP68



3D Step-file
available on request



Series 133R / 134R / 138R



134R8V1NR301B 138R811N010Y301B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps	Accessories Zubehör Accessoires	Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface	LED Ø 3mm	Code V mA
133R	4 IP64 7 IP67 8 IP68	1 Lock washer Fächer- scheibe Rondelle de freinage H Hexagon nut Sechskant Mutter écrou hexagonal N Ornamen- tal nut Ziermutter Écrou décoratif	Y33U 4'200 mcd Y30U 1'200 mcd Y301 30 mcd	0 without ohne sans A 5 20 B 12 20
134R		2 Ornamen- tal washer Zier- scheibe Rondelle décoratif	B71G 6'220 mcd B41G 1'160 mcd G41N 17'600 mcd G51N 10'320 mcd G301 40 mcd R30U 5'500 mcd R301 8 mcd R33U 2'500 mcd	D 24 20 E 28 20
138R	4 IP64 7 IP67 8 IP68	1 Lock washer Fächer- scheibe Rondelle de freinage H Hexagon nut Sechskant Mutter écrou hexagonal N Ornamen- tal nut Ziermutter Écrou décoratif 2 Ornamen- tal washer Zier- scheibe Rondelle décoratif	W37N 13'350 mcd W36N 6'900 mcd W32N 3'745 mcd	

Operating Temperature: -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

13..R



Indicator lights with reflector

Rotation-proof
Option: waterproof IP64 / IP67 / IP68

Signalleuchten mit Reflektor

Verdrehsicher
Option: wasserdicht IP64 / IP67 / IP68

Voyants lumineux avec réflecteur

Anti-rotation
Option: étanche IP64 / IP67 / IP68



3D Step-file
available on request



Series 353 / 354 / 358



354S1R521B

358811010Y501B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“																
Type / Typ / Type		Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires		Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension								
Terminals Anschlüsse Raccords		Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			LED Ø 5mm		Code	V	mA						
353		4	IP64	B	Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1		Y54U 7'000 mcd Y50U 3'000 mcd Y501 80 mcd		0	without ohne sans					
		7	IP67	S	Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé					A	5	20				
		8	IP68	5	Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable	5	Stainless steel 1.4305 Edelstahl 1.4305 Acier inoxydable 1.4305					B	12	20		
				6	Stainless steel, blackened Edelstahl, geschwärzt Acier inoxydable, noirci							D	24	20		
				9	Brass, olive drab** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**					E	28	20				
354								B91G 9'000 mcd B21G 2'120 mcd B61G 1'160 mcd				CL	9-48	20		

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C / 230V Operating Temperature -30° to +65°C

RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice


Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

different LED's of the SLOAN range can be built in

*refer to installation instructions for 230V version in chapter „G“

Réserve de modifications de toutes les données techniques

35..





3D Step-file
available on request



144S10G301B

148S11010R301B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires		Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension		
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			LED Ø 3mm	Code	V	mA
144 Solder lugs Lötösen Contact à souder	4 IP64	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1	0	Y33U 4'200 mcd	Yellow Gelb Jaune	0	without ohne sans
	7 IP67	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé			Y30U 1'200 mcd		A	5 20
	8 IP68				Y301 30 mcd		B	12 20
145 LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LEDs					B71G 6'220 mcd	Blue Blau Bleu	D	24 20
					B41G 1'160 mcd		E	28 20
					G41N 17'600 mcd	Green Grün Vert		
					G51N 10'320 mcd			
					G301 40 mcd			
					R30U 5'500 mcd	Red Rot Rouge		
					R301 8 mcd			
					R33U 2'500 mcd			
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Length Länge Longueur				
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface						
148 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26)	4 IP64	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1	010	Standard 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			
	7 IP67	2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé						
	8 IP68							
					W37N 13'350 mcd	White Weiss Blanc		
					W36N 6'900 mcd			
					W32N 3'745 mcd			

Operating Temperature: -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in


RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

14..



Indicator lights
Mounting diameter ø14mm
Waterproof IP65

Signalleuchten
Montageloch ø14mm
Wasserdicht IP65

Voyants Lumineux
Trou de montage ø14mm
Étanche IP65


Series 941



3D Step-file
available on request



941YY0B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“										
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour cap Farbkappe Capuchon de couleur	Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension			
	Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection					Code	V	mA	
941  Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis All versions also available as flashing units. Put a "F" for flashing at the end of the part-no. Alle Versionen auch blinkend erhältlich. Ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel-Nr. Version clignotante possible pour tous les modèles. Ajouter la lettre "F" à la fin du numéro d'article.	Material: ABS Black Material: ABS Schwarz Matériel: ABS Noir	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint 	B Blue Blau Bleu	B0 1 LED 3'000mcd 470nm	Blue Blau Bleu	B	12V AC/DC	20	
				G Green Grün Vert	G0 1 LED 3'000mcd 565nm	Green Grün Vert	D	24V AC/DC	20	
				R Red Rot Rouge	R0 1 LED 800mcd 660nm	Red Rot Rouge	Z	230V AC	20	
				W White Weiss Blanc	W0 1 LED 1'200mcd 6'500K	White Weiss Blanc				
				Y Yellow Gelb Jaune	Y0 1 LED 1'200mcd 585nm	Yellow Gelb Jaune				

Operating Temperature -25° to +55°C / Storage Temperature: -20° to +50°C

RoHS compliant


Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

941






3D Step-file
available on request



943GG0B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour cap Farbkappe Capuchon de couleur	Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension		
	Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection					Code	V	mA
943  Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis All versions also available as flashing units. Put a "F" for flashing at the end of the part-no. Alle Versionen auch blinkend erhältlich. Ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel-Nr. Version clignotante possible pour tous les modèles. Ajouter la lettre "F" à la fin du numéro d'article.	Material: ABS Black Material: ABS Schwarz Matériel: ABS Noir	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint 	B Blue Blau Bleu	B0 1 LED 3'000mcd 470nm	Blue Blau Bleu	B	12V AC/DC	20
				G Green Grün Vert	G0 1 LED 3'000mcd 565nm	Green Grün Vert	D	24V AC/DC	20
				R Red Rot Rouge	R0 1 LED 800mcd 660nm	Red Rot Rouge	Z	230V AC	20
				W White Weiss Blanc	W0 1 LED 1'200mcd 6'500K	White Weiss Blanc			
				Y Yellow Gelb Jaune	Y0 1 LED 1'200mcd 585nm	Yellow Gelb Jaune			

Operating Temperature -25° to +55°C / Storage Temperature: -20° to +50°C

RoHS compliant


Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

943





3D Step-file
available on request



948BB3B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour cap Farbkappe Capuchon de couleur	Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension				
Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis	Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection						Code	V	mA	
948 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis All versions also available as flashing units. Put a "F" for flashing at the end of the part-no. Alle Versionen auch blinkend erhältlich. Ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel-Nr. Version clignotante possible pour tous les modèles. Ajouter la lettre "F" à la fin du numéro d'article.	Material: ABS Black Material: ABS Schwarz Matériel: ABS Noir	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint 	BBlue Blau Bleu GGreen Grün Vert RRed Rot Rouge WWhite Weiss Blanc YYellow Gelb Jaune	B32 LEDs 4'800mcd 470nmBlue Blau Bleu G02 LEDs 800mcd 565nmGreen Grün Vert G32 LEDs 21'000mcd 525nmRed Rot Rouge R02 LEDs 3'000mcd 660nmWhite Weiss Blanc W32 LEDs 22'000mcd 6'500KYellow Gelb Jaune Y02 LEDs 250mcd 585nmYellow Gelb Jaune Y32 LEDs 8'700mcd 590nmYellow Gelb Jaune	B12V AC/DC D24V AC/DC J48V AC/DC X115V AC Z230V AC	20	20	20	20	20

Operating Temperature -25° to +55°C / Storage Temperature: -20° to +50°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

948





3D Step-file
available on request



955YY0B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps	Accessories Zubehör Accessoires	Colour cap Farbkappe Capuchon de couleur	Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension		
					Code	V	mA
955 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis All versions also available as flashing units. Put a "F" for flashing at the end of the part-no. Alle Versionen auch blinkend erhältlich. Ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel-Nr. Version clignotante possible pour tous les modèles. Ajouter la lettre "F" à la fin du numéro d'article.	Material: ABS Black Material: ABS Schwarz Matériel: ABS Noir	IP65 	B Blue Blau Bleu	B0 1 LED 3'000mcd 470nm	Blue Blau Bleu	B 12V AC/DC	20
			G Green Grün Vert	G0 1 LED 3'000mcd 565nm	Green Grün Vert	D 24V AC/DC	20
			R Red Rot Rouge	R0 1 LED 800mcd 660nm	Red Rot Rouge	J 48V AC/DC	20
			W White Weiss Blanc	W0 1 LED 1'000mcd 6'500K	White Weiss Blanc		
			Y Yellow Gelb Jaune	Y0 1 LED 800mcd 585nm	Yellow Gelb Jaune		

Operating Temperature -25° to +55°C / Storage Temperature: -20° to +50°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

955





3D Step-file
available on request



956BB0B

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour cap Farbkappe Capuchon de couleur	Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension		
	Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection					Code	V	mA
956 Screw terminals Schraubanschlüsse Contact à vis All versions also available as flashing units. Put a "F" for flashing at the end of the part-no. Alle Versionen auch blinkend erhältlich. Ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel-Nr. Version clignotante possible pour tous les modèles. Ajouter la lettre "F" à la fin du numéro d'article.	Material: ABS Black Material: ABS Schwarz Matériel: ABS Noir	IP65	Nut & O-Ring Mutter & O-Ring Ecrou & Joint 	B Blue Blau Bleu	B0 1 LED 3'000mcd 470nm	Blue Blau Bleu	B	12V AC/DC	20
				G Green Grün Vert	G0 1 LED 3'000mcd 565nm	Green Grün Vert	D	24V AC/DC	20
				R Red Rot Rouge	R0 1 LED 800mcd 660nm	Red Rot Rouge	Z	230V AC	20
				W White Weiss Blanc	W0 1 LED 1'000mcd 6'500K	White Weiss Blanc			
				Y Yellow Gelb Jaune	Y0 1 LED 800mcd 585nm	Yellow Gelb Jaune			

Operating Temperature -25° to +55°C / Storage Temperature: -20° to +50°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

956



Indicator lights with colour cap


Rotation-proof
Option: waterproof IP64 / IP67 / IP68

Signalleuchten mit Farbkappen

Verdrehsicher
Option: wasserdicht IP64 / IP67 / IP68

Voyants lumineux avec capuchon

Anti-rotation
Option: étanche IP64 / IP67 / IP68



3D Step-file
available on request



1781816A1Y50UB

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“										
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour caps with.. Farbkappen mit.. Capuchons encreurs avec..		Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension		
Terminals Anschlüsse Raccords	Surface Oberfläche Surface	Protection Schutzart Protection			Fresnel	LED Ø 5mm		Code	V	mA
174 Faston 2.8 x 0.5	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	4 IP64	1	6 domed gewölbt dôme	A1 Amber Orange Orange	Y54U 7'000 mcd	Yellow Gelb Jaune	0	without ohne sans	
	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé	7 IP67			B1 Blue Blau Bleu	Y50U 3'000 mcd		A	5	20
	5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable	8 IP68	5 Stainless steel 1.4305 Edelstahl 1.4305 Acier inoxydable 1.4305		C1 Clear Klar Clair	Y501 80 mcd		B	12	20
	6 Stainless steel, blackened Edelstahl, geschwärzt Acier inoxydable, noirci				G1 Green Grün Vert	B91G 9'000 mcd	Blue Blau Bleu	D	24	20
	9 Brass, olive drab** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**				R1 Red Rot Rouge	B21G 2'120 mcd		E	28	20
177 LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LEDs					W3 White Weiss Blanc	B61G 1'160 mcd		CL	9-48	20
						G81N 32'500 mcd	Green Grün Vert	constant current driver only for Series 174, 178 and only for single colour		
						G71N 5'620 mcd				
						G501 80 mcd		CL1	5-28	20
						R54U 7'000 mcd	Red Rot Rouge	constant current driver only for Series 174, 178 and only for single colour		
178 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26)						R50U 3'000 mcd				
						R521 80 mcd		Z	230	5
								only for Series 178*		
								different LED's of the SLOAN range can be built in *refer to installation instructions for 230V version in chapter „G“		
178 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26)	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	4 IP64	1	6 domed gewölbt dôme	A1 Amber Orange Orange	W55N 22'000 mcd	White Weiss Blanc			
	2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé	7 IP67			B1 Blue Blau Bleu	W50N 2'320 mcd				
	5 Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable	8 IP68	5 Stainless steel 1.4305 Edelstahl 1.4305 Acier inoxydable 1.4305		C1 Clear Klar Clair	RGKW common cathode only series 177, 178	Red-Green Rot-Grün Rouge-Vert			
	6 Stainless steel, blackened Edelstahl, geschwärzt Acier inoxydable, noirci				G1 Green Grün Vert	RGVW common anode only series 177, 178				
	9 Brass, olive drab** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**				R1 Red Rot Rouge					
178 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26)					W3 White Weiss Blanc					

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C / 230V Operating Temperature -30° to +65°C


RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

17..



Indicator lights with colour cap


Rotation-proof
Option: waterproof IP64 / IP67 / IP68

Signalleuchten mit Farbkappen

Verdrehsicher
Option: wasserdicht IP64 / IP67 / IP68

Voyants lumineux avec capuchon

Anti-rotation
Option: étanche IP64 / IP67 / IP68



3D Step-file
available on request



Series 117 / 119



1174S11R1R30UB

119411G1G51NB

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Colour caps with.. Farbkappen mit.. Capuchons encreurs avec..	Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension																								
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			LED Ø 3mm	Code	V	mA																						
117 Solder lugs Lötösen Contact à souder	4 IP64	B Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1 	1 cylindrical zylindrisch cylindrique	A1 Amber Orange Orange	Y33U 4'200 mcd	Yellow Gelb Jaune	0 without ohne sans																						
	7 IP67	S Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé								B1 Blue Blau Bleu	Y30U 1'200 mcd		A 5 20																	
	8 IP68	9 Brass, olive drab** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**												6 domed gewölbt dôme		C1 Clear Klar Clair	Y301 30 mcd	B 12 20												
																G1 Green Grün Vert			B71G 6'220 mcd	Blue Blau Bleu	D 24 20									
																R1 Red Rot Rouge						B41G 1'160 mcd		E 28 20						
																W3 White Weiss Blanc														
119 Stranded wire Litze Fil multi-brins Ø 0.14mm² (AWG 26) Standard 100 mm Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande	4 IP64	1 Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noircie				G41N 17'600 mcd	Green Grün Vert																							
	7 IP67	2 Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelée								G51N 10'320 mcd	G301 40 mcd	R30U 5'500 mcd	Red Rot Rouge																	
	8 IP68	9 Brass, olive darb** Messing, olivebraun** Laiton, olivebrun**																W37N 13'350 mcd	White Weiss Blanc											
																								W36N 6'900 mcd						
																												W32N 3'745 mcd		

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant / ** except surface option 9 (none RoHS)

Specifications are subject to change without notice


Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

11..



1





3D Step-file
available on request





962BBFR



962BSKG

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“

Type Typ Type	Voltage Spannung Tension	Body Körper Corps	Terminals Anschlüsse Raccords	Colour Farbe Couleurs
962	B 12V DC	S silver anodized aluminium casing silber eloxiertes Aluminiumgehäuse argent anodisé boîtier en alu	F Faston 2,8 x 0,8 mm	Y Yellow Gelb Jaune 
	D 24V DC	B black anodized aluminium casing schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse noir anodisé boîtier en alu	K cable 1,2 m long Kabel 1,2 m lang cable 1,2 m long	B Blue Blau Bleu 
				G Green Grün Vert 
				R Red Rot Rouge 
				W White Weiss Blanc 



Operating Temperature: -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

962





3D Step-file
available on request



974S13BB1B

974S11RR1B

978B18WW1B010

Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“																																																																															
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps		Accessories Zubehör Accessoires	Lens / Linse / Lentille*		Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension		Wire Litze Fils																																																																						
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface		Style Form Forme	Colour Farbe Couleurs	SMD-xPLCC-xx	Code	V	mA																																																																						
974	4	IP64	B	Brass, blackened Messing, geschwärzt Laiton, noirci	1		1	flat, transparent with fresnel flach, transparent mit fresnel plat, transparent avec fresnel	A	Amber Orange Orange		Y1	650 mcd	Yellow Gelb Jaune		0	without ohne sans	010	100mm																																																												
																				8	IP68	S	Brass, nickel plated Messing, vernickelt Laiton, nickelé	5	Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable	3		G	Green Grün Vert		R1	650 mcd	Red Rot Rouge		D	24	20	only for serie 978 nur für Serie 978 que pour serie 978	Other lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande																																								
																																								R	Red Rot Rouge		W1	1'500 mcd	White Weiss Blanc		E	28	20																														
																																																		W	White Weiss Blanc		N1	1'200 mcd	White Weiss Blanc																								
																																																									5	flat, translucent with fresnel flach, transluzent mit fresnel plat, transluzent avec fresnel	7	cylindrical, trans- lucent with fresnel zylindrisch, trans- luzent mit fresnel cylindrique, trans- luzent avec fresnel		8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																
																																																																	7	cylindrical, trans- lucent with fresnel zylindrisch, trans- luzent mit fresnel cylindrique, trans- luzent avec fresnel		8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel										
																																																																							8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel							
																																																																										8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel				
																																																																													8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel	
8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																														
			8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																											
						8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																								
									8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																					
												8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																		
															8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																															
																		8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																												
																					8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																									
																								8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																						
																											8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																			
8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																														
			8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																											
						8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																								
									8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																					
												8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																		
															8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																															
																		8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																												
																					8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																									
																								8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																						
																											8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																			
8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																														
			8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																											
						8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																								
									8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																					
												8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																																		
															8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																															
																		8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																												
																					8	domed, translucent without fresnel gewölbt, transluzent ohne Fresnel dôme, transluzent sans fresnel																																																									

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

97..



1



Indicator lights with colour cap

Front-exchangable lightsource
(Filament lamp or LED with midget flange base)

Signalleuchten mit Farbkappen

Lichtquelle von vorne auswechselbar
(Glühlampe oder Leuchtdiode mit Midget-Flange Sockel)


Voyants lumineux avec capuchon

Source lumineuse remplacement frontal
(Lampe à filament ou diode lumineuse avec culot midget flange)



3D Step-file
available on request



Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“																			
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps				Accessories Zubehör Accessoires	Colour caps with.. Farbkappen mit.. Capuchons de couleur avec..			Light source Lichtquelle Source lum.	Voltage Spannung Tension									
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface				Style Stil Style	Fresnel Colour Farbe Couleurs		LED Ø 5mm Midget-Flange		Code	V	mA						
87.. 	6 Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche	0 Standard execution Standard Ausführung Exécution standarde	0 without body, only cap ohne Körper, nur Köpchen sans corps, seulement la calotte	0 	0 without cap, only body ohne Köpchen, nur Körper sans calotte, seulement le corps	0 without cap, only body ohne Köpchen, nur Körper sans calotte, seulement le corps	0	0	0	without ohne sans	0	without ohne sans							
	7 Waterproof Wasserdicht Étanche IP64			B Brass blackened Messing geschwärzt Laiton noirci	S Brass nickel plated Messing vernickelt Laiton nickelé	1  	G 	A1 Amber Orange Orange 	B1 Blue Blau Bleu 	C1 Clear Klar Clair	G1 Green Grün Vert 	R1 Red Rot Rouge 	W3 White Weiss Blanc 	G81N 32'500 mcd G71N 5'620 mcd G501 80 mcd	R54U 7'000 mcd R50U 3'000 mcd R521 80 mcd	W55N 22'000 mcd W50N 2'320 mcd		A 5 20 B 12 20 M 24 16 N 28 14	Standard: (+) plus = Cenrtercontact Mittelkontakt Contact central for/für/pour (-) = Cenrtercontact add „02“ at the end of the part-no. Mittelkontakt „02“ am Ende der Artikelnr. anfügen Contact central ajouter „02“ a la fin du no. d'article

Operating Temperature: -30° to +80°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in


RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

87..



Indicator lights with colour cap

Front-exchangable lightsource
(Filament lamp or LED with midget flange base)

Series 886 / 887

Signalleuchten mit Farbkappen

Lichtquelle von vorne auswechselbar
(Glühlampe oder Leuchtdiode mit Midget-Flange Sockel)


Voyants lumineux avec capuchon

Source lumineuse remplacement frontal
(Lampe à filament ou diode lumineuse avec culot midget flange)



3D Step-file
available on request



Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps				Accessories Zubehör Accessoires	Colour caps with.. Farbkappen mit.. Capuchons de couleur avec..			Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface				Style Stil Style	Fresnel Colour Farbe Couleurs				Code	V	mA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
88..  Body rotationsproof Körper mit Verdreh- schutz Corps antirotation	6	Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche		0	Standard execution Standard Ausführung Exécution standarde	0	without body, only cap ohne Körper, nur Köppchen sans corps, seulement la calotte		0	without cap, only body ohne Köppchen, nur Körper sans calotte, seulement le corps		0	without ohne sans		0	without ohne sans																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	7	Waterproof Wasserdicht Étanche					B	Brass blackened Messing geschwärzt Laiton noirci		G			A1	Amber Orange Orange		B91G 9'000 mcd B21G 2'120 mcd B61G 1'160 mcd	Blue Blau Bleu	N	28 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			S					Brass nickel plated Messing vernickelt Laiton nickelé			H								C1	Clear Klar Clair		G1	Green Grün Vert		J	R1		Red Rot Rouge	G81N 32'500 mcd G71N 5'620 mcd G501 80 mcd	Green Grün Vert	for/für/pour (-) = Cerntercontact Mittelkontakt Contact central for/für/pour (-) = Cerntercontact add „02“ at the end of the part-no. Mittelkontakt „02“ am Ende der Artikelnr. anfügen Contact central ajouter „02“ a la fin du no. d'article																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								K												Further specifications on next page Weitere Spezifi- kationen auf der nächsten Seite Spécifications supplémentaire sur la page suivante	W3		White Weiss Blanc			R54U 7'000 mcd R50U 3'000 mcd R521 80 mcd	Red Rot Rouge					W55N 22'000 mcd W50N 2'320 mcd	White Weiss Blanc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Operating Temperature: -30° to +80°C / Storage Temperature: -40° to +100°C

different LED's of the SLOAN range can be built in


RoHS compliant


Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

88..






3D Step-file
available on request



Type Type Type	Colour caps Farbkappen Capuchons encresurs				
876 877 886 887					
	Black anodized aluminium shroud Schwarz eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée noir	Colourless anodized aluminium shroud Farblos eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée incolore	Black anodized aluminium shroud Schwarz eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée noir	Colourless anodized aluminium shroud Farblos eloxierte Aluminium-Hülse Douille en alumin. anodisée incolore	
	8x6000GG1 8x7000GG1 (with O-ring)	8x6000HW3 8x7000HW3 (with O-ring)	8x6000JR1 8x7000JR1 (with O-ring)	8x6000KA1 8x7000KA1 (with O-ring)	
Style Form Forme	G	H	J	K	



3D Step-file
available on request



Further specifications and options in section „F-H“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „F-H“ / Autres spécifications et options au chapitre „F-H“						
Type / Typ / Type		Light source Lichtquelle Source lum.		Voltage Spannung Tension		Polarity Polarität Polarité
Terminals Anschlüsse Raccords		LED Ø 5mm Midget-Flange		Code	V	
MF		Y54U 7'000 mcd Y50U 3'000 mcd Y501 80 mcd	Yellow Gelb Jaune	0	without ohne sans	01 Plus (+) = Centercontact Mittelkontakt Contact central
				A	5	
				B	12	02 Minus (-) = Centercontact Mittelkontakt Contact central
		B91G 9'000 mcd B21G 2'120 mcd B61G 1'160 mcd	Blue Blau Bleu	M	24	
				N	28	
		G81N 32'500 mcd G71N 5'620 mcd G501 80 mcd	Green Grün Vert			
		R54U 7'000 mcd R50U 3'000 mcd R521 80 mcd	Red Rot Rouge			
		W55N 22'000 mcd W50N 2'320 mcd	White Weiss Blanc			

Operating Temperature -30° to +85°C / Storage Temperature: -40° to +100°C


RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Réserve de modifications de toutes les données techniques

MF



Specifications 3mm LEDs

Spezifikationen 3mm LEDs

Spécifications 3mm LEDs

Yellow LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-233Y-00011	Y33U	592	2'100	4'200	-	14°	2.25	2.60	
	SLO-233Y-00003	Y30U	592	600	1'200	-	40°	2.00	2.40	waterclear
	SLO-233Y-00005	Y301	585	-	30	-	35°	2.10	2.60	diffused
Amber LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-233A-00003	A301	635	-	40	-	40°	2.00	2.60	diffused
Blue LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-233B-00004	B71G	470	4'400	6'220	8'750	15°	3.20	3.50	
	SLO-233B-00003	B41G	462	1'380	2'500	2'760	30°	3.20	3.50	waterclear
Green LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-233G-00014	B41N	522	17'600	26'000	34'800	15°	3.20	3.60	
	SLO-233G-00015	B51N	522	7'400	10'800	14'800	30°	3.20	3.50	
	SLO-233G-00006	B301	568	22	-	55	50°	2.20	2.60	diffused
Red LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-233R-00004	R30U	635	2'800	5'500	-	40°	2.25	2.60	
	SLO-233R-00005	R301	700	-	8	-	35°	2.20	2.60	
	SLO-233R-00015	R33U								diffused
White LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-233W-00004	W37N	5'500 - 9'000	9'480	12'900	18'960	20°	3.20	3.50	
	SLO-233W-00002	W36N	5'500 - 9'000	4'610	6'200	9'220	50°	3.20	3.50	
	SLO-233W-00001	W32N	5'500 - 9'000	2'520	3'400	5'040	60°	3.20	3.50	diffused

Specifications 5mm LEDs

Spezifikationen 5mm LEDs

Spécifications 5mm LEDs

Yellow LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-234Y-00012	Y54U	593	12'000	-	27'300	15°	2.10	2.40	
	SLO-234Y-00005	Y50U	591	3'000	5'500	-	40°	2.10	2.50	
SLO-234Y-00007	Y501	591	200	500	-	40°	1.90	2.40		
Blue LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-234B-00010	B91G	465	4'880	9'300	13'950	15°	3.20	3.50	
	SLO-234B-00005	B21G	475	3'010	4'700	6'020	30°	3.20	3.50	
SLO-234B-00008	B61G	465	1'150	-	2'500	45°	3.20	3.60		
Green LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-234G-00024	G81N	525	21'650	37'700	43'300	15°	3.20	3.50	
	SLO-234G-00021	G71N	523	3'320	6'500	9'200	45°	3.20	3.50	
SLO-234G-00009	G501	574	80	250	-	44°	2.40	2.80		
Red LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-234R-00015	R54U	635	12'000	-	27'300	15°	2.10	2.40	
	SLO-234R-00006	R50U	627	2'500	3'200	5'500	30°	2.20	2.50	
SLO-234R-00014	R521	635	50	80	-	22°	2.00	2.60		
White LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-234W-00006	W55N	5'500 - 9'000	22'000	27'000	44'000	20°	3.20	3.50	
	SLO-234W-00001	W50N	5'500 - 9'000	1'610	2'380	3'220	65°	3.20	3.50	
Red/Green LEDs 	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-2360-00009	RG5F	627 (red)	6	13	-	60°	2.00	2.50	
			565 (green)	12	29	-		2.20	2.50	
	Electro-Optical-Characteristics Ta=25°C, IF=20mA									Lens colour
	Part-no.	Old part-no.	Peak Wavelength (nm)	Luminous Intensity (mcd)			Viewing angle 2Θ1/2	Forward Voltage VF (V)		
				min.	typ.	max.		typ.	max.	
	SLO-2360-00006	RGKW common cathode	645 (red)	80	198	-	60°	1.95	2.50	
			674 (green)	80	178	-		2.10	2.50	
SLO-2360-00007	RGVW common anode	660 (red)	600	1'195	-	24°	1.85	2.50		
		565 (green)	80	198	-		2.20	2.50		

Specifications indicator lights

Spezifikationen Signalleuchten

Spécifications Voyants lumineux

343, 344, 348

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap chromized brass, stainless steel 1.4305, stainless steel blackened 1.4305	Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305, Edelstahl geschwärzt 1.4305	Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chomé Acier inoxydable 1.4305 Acier inoxydable noircie 1.4305
Caps	- PC	Käppchen	- PC	Cabochons	- PC
Terminals	- Type 343: LED - Type 344: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass	Anschlüsse	- Typ 343: LED - Typ 344: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinkt	Raccords	- Type 343: LED - Type 344: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé
Insulating body	- Type 348: Stranded wire 0.14mm ²	Isolierkörper	- Typ 348: Litzen 0.14mm ²	Corps d'isol.	- Type 348: Fil multi-brins 0.14mm ²
Torque	- PA 6.6 - 1 Nm	Drehmoment	- PA 6.6 - 1 Nm	Couple de rotation	- PA 6.6 - 1 Nm

349

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap chromized brass, stainless steel 1.4305, stainless steel blackened 1.4305	Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305, Edelstahl geschwärzt 1.4305	Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chomé Acier inoxydable 1.4305 Acier inoxydable noircie 1.4305
Caps	- PC	Käppchen	- PC	Cabochons	- PC
Light pipe	- PC	Lichtleiter	- PC	Conduit d. lumière	- PC
Insulating body	- PS	Isolierkörper	- PS	Corps d'isol.	- PS
Torque	- 1 Nm	Drehmoment	- 1 Nm	Couple de rotation	- 1 Nm

183, 184, 188

Body	- Bright nickel plated or blackened brass, olive drap chromized	Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt, braunoliv chromatiert	Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci, olivebrun chomé
Caps	- PC	Käppchen	- PC	Cabochons	- PC
Terminals	- Type 183: LED - Type 144: Solid. lugs, tin plated Ms - Type 188: Stranded wire 0.14mm ²	Anschlüsse	- Typ 183: LED - Typ 184: Lötösen, Ms verzinkt - Typ 188: Litzen 0.14mm ²	Raccords	- Type 183: LED - Type 184: à souder, Ms étamé - Type 188: Fil multi-brins 0.14mm ²
Insulating body	- PA 6.6	Isolierkörper	- PA 6.6	Corps d'isol.	- PA 6.6
Torque	- 4 Nm	Drehmoment	- 4 Nm	Couple de rotation	- 4 Nm
Recommended tool	- Counter bore 90° Ø = 9,4 mm	Empfohlenes Werkzeug	- Kegelsenker 90° Ø = 9,4 mm	Util. conseillé	- Fraise conique 90° Ø = 9,4 mm

193, 194, 198

Body	- Bright nickel plated or blackened brass	Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt	Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci
Caps	- PC	Käppchen	- PC	Cabochons	- PC
Terminals	- Type 193: LED - Type 194: Solid. lugs, tin plated Ms - Type 198: Stranded wire 0.14mm ²	Anschlüsse	- Typ 193: LED - Typ 194: Lötösen, Ms verzinkt - Typ 198: Litzen 0.14mm ²	Raccords	- Type 193: LED - Type 194: à souder, Ms étamé - Type 198: Fil multi-brins 0.14mm ²
Insulating body	- PA 6.6	Isolierkörper	- PA 6.6	Corps d'isol.	- PA 6.6
Torque	- 0.7 Nm	Drehmoment	- 0.7 Nm	Couple de rotation	- 0.7 Nm

974, 978

Body	- Brass bright nickel plated or blackened Stainless steel 1.4305	Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt Edelstahl 1.4305	Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci Acier inoxydable 1.4305
Caps	- PC	Käppchen	- PC	Cabochons	- PC
Torque	- 1.5 Nm	Drehmoment	- 1.5 Nm	Couple de rotation	- 1.5 Nm

333, 334, 338

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap chromized brass, stainless steel 1.4305, stainless steel blackened 1.4305	Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305, Edelstahl geschwärzt 1.4305	Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chomé Acier inoxydable 1.4305 Acier inoxydable noircie 1.4305
Terminals	- Type 333: LED - Type 334: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass	Anschlüsse	- Typ 333: LED - Typ 334: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinkt	Raccords	- Type 333: LED - Type 334: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé
Insulating body	- Type 338: Stranded wire 0.14mm ²	Isolierkörper	- Typ 338: Litzen 0.14mm ²	Corps d'isol.	- Type 338: Fil multi-brins 0.14mm ²
Torque	- PA 6.6 - 1 Nm	Drehmoment	- PA 6.6 - 1 Nm	Couple de rotation	- PA 6.6 - 1 Nm

Specifications indicator lights

Spezifikationen Signalleuchten

Spécifications Voyants lumineux

134, 135, 138

Body	- Bright nickel plated or blackened brass,	Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder	Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci,
Terminals	- Type 134: Solder lugs, tin plated brass	Anschlüsse	- Typ 134: Lötösen, Messing verzinkt	Raccords	- Type 134: contacts à souder
	- Type 135: LED		- Typ 135: LED		- Type 138: LED
Light pipe	- Type 138: Stranded wire 0.14mm ²		- Typ 138: Litzen 0.14mm ²		- Type 138: Fil multi-brins 0.14mm ²
Insulating body	- PA 6.6	Isolierkörper	- PS 6.6	Corps d'isol.	- PA 6.6
Torque	- 0.7 Nm	Drehmoment	- 0.7 Nm	Couple de rotation	- 0.7 Nm

133R, 134R, 138R

Body	- Bright nickel plated or blackened brass,	Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt,	Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci,
Terminals	- Type 133R: LED	Anschlüsse	- Typ 133R: LED	Raccords	- Type 133R: LED
	- Type 134R: Solder lugs, tin plated		- Typ 134R: Lötösen, verzinkt		- Type 134R: contacts à souder, étamé
	- Type 138R: Stranded wire 0.14mm ²		- Typ 138R: Litzen 0.14mm ²		- Type 138R: Fil multi-brins 0.14mm ²
Insulating body	- PA 6.6	Isolierkörper	- PA 6.6	Corps d'isol.	- PA 6.6
Torque	- 0.7 Nm	Drehmoment	- 0.7 Nm	Couple de rotation	- 0.7 Nm

353, 354, 358

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap	Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder	Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chomé
	chromized brass, stainless steel 1.4305,		braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305,		Acier inoxydable 1.4305
Terminals	- Type 353: LED	Anschlüsse	- Typ 353: LED	Raccords	- Type 353: LED
	- Type 354: Faston connectors 2.8 x 0.5		- Typ 354: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5		- Type 354: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5
	- Type 358: Stranded wire 0.14mm ²		- Typ 358: Litzen 0.14mm ²		- Type 358: Fil multi-brins 0.14mm ²
Insulating body	- PA 6.6	Isolierkörper	- PA 6.6	Corps d'isol.	- PA 6.6
Torque	- 1 Nm	Drehmoment	- 1 Nm	Couple de rotation	- 1 Nm

144, 145, 148

Body	- Bright nickel plated or blackened brass,	Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt,	Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci,
Terminals	- Type 144: Solder lugs, tin plated brass	Anschlüsse	- Typ 144: Lötösen, Messing verzinkt	Raccords	- Type 144: contacts à souder
	- Type 145: LED		- Typ 145: LED		- Type 145: LED
	- Type 148: Stranded wire 0.14mm ²		- Typ 148: Litzen 0.14mm ²		- Type 148: Fil multi-brins 0.14mm ²
Insulating body	- PA 6.6	Isolierkörper	- PA 6.6	Corps d'isol.	- PA 6.6
Torque	- 0.7 Nm	Drehmoment	- 0.7 Nm	Couple de rotation	- 0.7 Nm

153, 154, 158

Body	- Bright nickel plated or blackened brass	Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt	Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci
Terminals	- Type 153: LED terminals	Anschlüsse	- Typ 153: LED Anschlüsse	Raccords	- Type 153: Fils des LEDs
	- Type 154: Solder lugs, tin plated Ms		- Typ 154: Lötösen, Ms verzinkt		- Type 154: à souder, Ms étamé
	- Type 158: Stranded wire 0.14mm ²		- Typ 158: Litzen 0.14mm ²		- Type 158: Fil multi-brins 0.14mm
Insulating body	- PA 6.6	Isolierkörper	- PA 6.6	Corps d'isol.	- PA 6.6
Torque	- 0.7 Nm	Drehmoment	- 0.7 Nm	Couple de rotation	- 0.7 Nm

941, 943, 948, 951, 955, 956

Body	- Cycolac S157 ABS, V0-1,6	Körper	- Cycolac S157 ABS, V0-1,6	Corps	- Cycolac S157 ABS, V0-1,6
Caps	- PC, Lexan 141R (clear)/143R (coloured), V2/1,5	Käppchen	- PC, Lexan 141R (klar)/143R (farbig), V2/1,5	Cabochons	- PC, Lexan 141R (clair)/143R (coloré), V2/1,5
Torque	- Type 941 0.5Nm,		- Typ 941 0.5Nm,	Couple de rotation	- Type 941 0.5Nm,
	- Type 943 0.6Nm,		- Typ 943 0.6Nm,		- Type 943 0.6Nm,
	- Type 948 0.8Nm,		- Typ 948 0.8Nm, Typ 334:		- Type 948 0.8Nm,
	- Types 951/955/956 1.0Nm		- Typen 951/955/956 1.0Nm		- Types 951/955/956 1.0Nm

Specifications indicator lights

Spezifikationen Signalleuchten

Spécifications Voyants lumineux

174, 177, 178

Body	- Bright nickel plated, blackened or olive drap chromized brass, stainless steel 1.4305	Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt oder braunoliv chromatiert, Edelstahl 1.4305	Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci ou olivebrun chromé
Caps	- PC	Käppchen	- PC	Cabochons	- PC
Terminals	- Type 174: Faston connectors 2.8 x 0.5 tin plated brass	Anschlüsse	- Typ 174: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5 Messing verzinkt	Raccords	- Type 174: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5 laiton étamé
Insulating body	- Type 177: LED	Isolierkörper	- Typ 177: LED	Corps d'isol.	- Type 177: LED
Torque	- Type 178: Stranded wire 0.14mm ²	Drehmoment	- Typ 178: Litzen 0.14mm ²	Couple de rotation	- Type 178: Fil multi-brins 0.14mm ²
	- PA 6.6		- PA 6.6		- PA 6.6
	- 1 Nm		- 1 Nm		- 1 Nm

117, 119

Body	- Bright nickel plated, blackened brass, olive drap chromized	Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt, braunoliv chromatiert	Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci, olivebrun chromé
Caps	- PC	Käppchen	- PC	Cabochons	- PC
Terminals	- Type 117: Solder lugs, tin plated brass	Anschlüsse	- Typ 117: Lötösen, Messing verzinkt	Raccords	- Type 117: contacts à souder, laiton étamé
Insulating body	- Type 119: Stranded wire 0.14mm ²	Isolierkörper	- Typ 119: Litzen 0.14mm ²	Corps d'isol.	- Type 119: Fil multi-brins 0.14mm ²
Torque	- PA 6.6	Drehmoment	- PA 6.6	Couple de rotation	- PA 6.6
	- 0.7 Nm		- 0.7 Nm		- 0.7 Nm

962

- LED Technology	- zuverlässige LED-Technologie	- LED à haute fiabilité
- Long service life (half-life 50'000 hours)	- Lange Lebensdauer (Halbwertszeit von 50'000 Betriebsstunden)	- Durée de vie élevée (demie-vie 50'000 heures)
- Vandal proof	- vandalensicher	- résistante au vandalisme
- Torque 2 Nm	- Drehmoment 2 Nm	- Couple de rotation 2 Nm

974, 978

Body	- Brass bright nickel plated, blackened	Körper	- Messing glanzvernickelt, geschwärzt	Corps	- Laiton nickelé brillant, noirci
Caps	Stainless steel 1.4305	Käppchen	- PC	Cabochons	- PC
Torque	- 1.5 Nm	Drehmoment	- 1.5 Nm	Couple de rotation	- 1.5 Nm

876, 877, 886, 887

Body	- Bright nickel plated or blackened brass	Körper	- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt	Corps	- Laiton nickelé brillant ou noirci
Caps	- Metal part: bright nickel plated or blackened brass	Käppchen	- Metallteil: Messing glanzvernickelt oder geschwärzt	Cabochons	- Partie métallique: Laiton nickelé brillant ou noirci
Applications	- Shroud: clear or black anodized aluminium	Anwendungen	- Linse: PC	Applications	- Douille: aluminium, anodisé incolore ou noir
Lamp	- Types V and W for cockpit panels etc.	Lampe	- Typen V und W z.B. auf Instrumentenbrettern in Pilotenkabinen, etc.	Lampe	- Types V et W pour tableau de bord etc.
Terminals	- Filament lamps T1½-MF	Anschlüsse	- Linse: PC	Raccords	- Lampes à filament T1½-MF
Torque 87x	- LED T1½-MF Lampe	Drehmoment 87x	- Glühlampen T1½-MF	Couple de rota. 87x	- LED T1½-MF
Torque 88x	- Centre contact: tin plated	Drehmoment 88x	- Seitenkontakt: Messing, verzinkt	Couple de rota. 88x	- Contact central: Ms. étamé
	- Side contact: tin plated beryllium bronze		- Mittelkontakt: Beryllium Bronze, verzinkt		- Contact latéral: Bronze au beryllium, revêtement étamé
	- 1.2 Nm		- 1.2 Nm		- 1.2 Nm
	- 1.5 Nm		- 1.5 Nm		- 1.5 Nm

Options, on request

Body	- Different material
Caps	- Metal part: Different material
	- Stamped symbols on flat caps available
LED	- Flashing
Terminals	- Centre and side contact: gold plated
Torque 87x	- 1.2 Nm
Torque 88x	- 1.5 Nm

Optionen, auf Anfrage

Körper	- Anderes Material
Käppchen	- Metallteil: Anderes Material
	- Druck von Symbolen auf flache Käppchen möglich
LED	- Blinkend
Anschlüsse	- Mittel- und Seitenkontakt vergoldet
Drehmoment 87x	- 1.2 Nm
Drehmoment 88x	- 1.5 Nm

Options, sur demande

Corps	- Matériel différent
Cabochons	- Partie métallique: Matériel différent
	- Impression de symboles sur les cabochons plats possible
LED	- Clignotant
Raccords	- Contact central et latéral doré
Couple de rota. 87x	- 1.2 Nm
Couple de rota. 88x	- 1.5 Nm

Specifications indicator lights

Spezifikationen Signalleuchten

Spécifications Voyants lumineux

Protection degrees:

Schutzgrad:

Protection:

IP 64

Protection against splashwater from the front

Schutz gegen Spritzwasser von vorne

Protection contre les éclaboussures d'eau frontales

IP 65

Protection against water jets

Schutz gegen Strahlwasser

Protection contre les jets d'eau

IP 67

Protection for temporary submersion in water without pressure

Schutz bei zeitweiligen Untertauchen in Wasser ohne Druck

Appropriée pour usage temporairement dans l'eau sans pression

IP 68

Protection underwater at pressure 1 bar

Schutz Unterwasser bei 1 bar Druck

Protection sous l'eau à 1 bar de pression

Stranded wire cross-section:

Litzen Querschnitt:

Section transversale du brin:

Ø 0.14mm² (AWG 26)

Ø 0.14mm² (AWG 26)

Ø 0.14mm² (AWG 26)

Installation instructions for 230V indicator lights


Installationsanleitung für 230V Signalleuchten

Instruction d'installation pour les 230V voyants lumineux

IEC/EN61000-6-2
IEC/EN61000-6-3

Series/Serien/Séries:
348, 338, 358, 178

ground terminal: / Erdungsanschluss: / Connection à la Terre:



For safety reasons the components have to be assembled as shown above. Noncompliance may cause injury and result in death. Only instructed and technically educated persons are allowed to install these 230V signal lamps.

Aus Sicherheitsgründen ist die Reihenfolge der einzelnen Bauteile bei der Montage einzuhalten. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Schäden mit tödlichen Folgen führen. Die Montage und Installation dieser 230V Signalleuchten darf nur durch technisch ausgebildete und instruierte Personen ausgeführt werden.

Pour des raisons de sécurité veuillez suivre impérativement les instructions de montage des différentes pièces. Si les instructions ne sont pas suivies cela peut entraîner des conséquences graves et mortelles. Le montage et l'installation de ces 230V voyants peuvent se faire uniquement par des personnes qualifiées.

Accessories/Spare Parts

Zubehör/Ersatzteile

Accessoires/Pièce de rechange

343, 344, 348 / 349 / 333, 334, 338 / 353, 354, 358 / 174, 177, 178

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-4210-00002	M8 x 0.5	Nut, nickelplated brass	Mutter, Messing vernickelt	Ecrou, laiton nickelé
	SLO-1211-00005	ø 8	Lockwasher, nickelplated brass	Fächerscheibe, Messing vernickelt	Rondelle dentelée, laiton nickelé
	SLO-4210-00010	M8 x 0.5	Nut, stainless steel	Mutter, rostfreier Stahl	Ecrou, acier inoxydable
	SLO-1210-00002	ø 8	Lockwasher, stainless steel	Fächerscheibe, rostfreier Stahl	Rondelle dentelée, acier inoxydable
	SLO-1810-00005	ø 8	O-ring	O-ring	Bague d'étanchéité
	SLO-1230-00001	ø 8	Solder Terminal, tinned brass	Lötfahne, Messing verzinkt	Contact à souder, étamé
	SLO-1202-00001	ø 8	Washer, steel zinc plated	U-Scheibe, Stahl verzinkt	Rondelle, acier galvanisé
	SLO-1801-00002		Holder for 3mm LEDs	Halter für 3mm LEDs	Détendeur pour 3mm LED
	SLO-1801-00001		Holder for SMD LED	Halter für SMD LEDs	Détendeur pour SMD LED

183, 184, 188

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-4210-00003	M6 x 0.5	Nut, nickelplated brass	Mutter, Messing vernickelt	Ecrou, laiton nickelé
	SLO-1211-00003	ø 6	Lockwasher, nickelplated brass	Fächerscheibe, Messing vernickelt	Rondelle dentelée, laiton nickelé
	SLO-1120-00001	M6 x 0.5	Nut, stainless steel	Mutter, rostfreier Stahl	Ecrou, acier inoxydable

193, 194, 198

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-4210-00003	M6 x 0.5	Nut, nickelplated brass	Mutter, Messing vernickelt	Ecrou, laiton nickelé
	SLO-1211-00003	ø 6	Lockwasher, nickelplated brass	Fächerscheibe, Messing vernickelt	Rondelle dentelée, laiton nickelé

974, 978

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-4210-00001	M14 x 1	Nut	Mutter	Ecrou
	SLO-1210-00001	ø 14	Lockwasher, steel zinc plated	Fächerscheibe, Messing vernickelt	Rondelle dentelée, laiton nickelé
	SLO-1810-00009	ø 14	O-ring	O-Ring	Bague d'étanchéité

962

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-1130-00001	M25 x 1.0	Nut	Mutter	Ecrou
	SLO-1810-00010	ø 25	O-ring	O-Ring	Bague d'étanchéité

Accessories/Spare Parts

Zubehör/Ersatzteile

Accessoires/Pièce de rechange

134, 135, 138 / 144, 145, 148 / 117, 119 / 153, 154, 158

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-4210-00003	M6 x 0.5	Nut, nickelplated brass	Mutter, Messing vernickelt	Ecrou, laiton nickelé
	SLO-1211-00003	ø 6	Lockwasher, steel zinc plated	Fächerscheibe, Stahl verzinkt	Rondelle dentelée, acier galvanisé
	SLO-1810-00003	ø 6	O-ring	O-Ring	Bague d'étanchéité

133R, 134R, 138R

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-4210-00003	M6 x 0.5	Nut, nickelplated brass	Mutter, Messing vernickelt	Ecrou, laiton nickelé
	SLO-4210-00008	M6 x 0.5	Decorative Nut, nickelplated brass	Zierrmutter, Messing vernickelt	Ecrou décoratif, laiton nickelé
	SLO-4210-00009	M6 x 0.5	Decorative Nut, blackened brass	Zierrmutter, Messing geschwärzt	Ecrou décoratif, laiton noirci
	SLO-1214-00002	ø 6	Lockwasher, steel zinc plated	Fächerscheibe, Stahl verzinkt	Rondelle dentelée, acier galvanisé
	SLO-1214-00001	ø 6	Lockwasher, steel zinc plated blackened	Fächerscheibe, Stahl verzinkt, geschwärzt	Rondelle dentelée, acier galvanisé, noircie
	SLO-1203-00001	ø 6	Decorative washer, blackened brass	Zierscheibe, Messing geschwärzt	Rondelle décorative, laiton noircie
	SLO-1810-00004	ø 6	O-ring	O-Ring	Bague d'étanchéité

941

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-1130-00002	M14 x 1.0	Nut	Mutter	Ecrou
	SLO-1810-00011	ø 14	O-ring	O-Ring	Bague d'étanchéité

943

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-1130-00003	M16 x 1.0	Nut	Mutter	Ecrou
	SLO-1810-00012	ø 16	O-ring	O-Ring	Bague d'étanchéité

948

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-1130-00004	M16 x 1.0	Nut	Mutter	Ecrou
	SLO-1810-00013	ø 16	O-ring	O-Ring	Bague d'étanchéité

Accessories/Spare Parts

Zubehör/Ersatzteile

Accessoires/Pièce de rechange

951, 955, 956

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-1130-00005	M22 x 1.0	Nut	Mutter	Ecrou
	SLO-1810-00014	ø 22	O-ring	O-Ring	Bague d'étanchéité
	SLO-8900-00001	M22	Tool for nut	Mutterschlüssel	Outil pour ecrou

876, 877

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-4210-00012	M11 x 0.5	Nut, brass nickel plated brass	Mutter, Messing vernickelt	Ecrou, laiton nickelé
	SLO-1211-00006	ø 11	Lockwasher, zinc plated steel	Fächerscheibe, Stahl verzinkt	Rondelle dentelée, acier galvanisé
	SLO-1810-00005	ø 8.5	O-ring for body	O-Ring für Signallampenkörper	Bague d'étanchéité pour corps
	SLO-1810-00006	ø 9	O-ring for cap	O-Ring für Signallampenkappe	Bague d'étanchéité pour cabochon

886, 887

	Part no. /Art-Nr./ No. d'article	Dimension	Description	Beschreibung	Description
	SLO-4210-00013	M12 x 0.75	Nut, nickelplated brass	Klemmschelle	Fixation
	SLO-1213-00002	ø 12	Lockwasher, zinc plated steel	Klemmscheibe	Fixation
	SLO-1810-00008	ø 12	O-ring for body	O-Ring für Signallampenkörper	Bague d'étanchéité pour corps
	SLO-1810-00006	ø 9	O-ring for Cap	O-Ring für Signallampenkappe	Bague d'étanchéité pour cabochon

Major application fields:

Automotive/Special vehicles:

Warning lights, emergency indicators, car immobilizing systems, car factory automation.

Blue LED flashers for Police cars, Diplomacy cars, special forces vehicles.

Consumer electronics:

Microwave ovens, toasters, coffee machines, Irons, refrigerators.

Industrial controls / Traffic controls:

Panel indicators, elevators, photo-processing darkroom lights, traffic control, railway track diagram indicators, power stations.

LED clusters for railway use.

Telecommunication:

PCB line indicators, status indicators, portable communication equipment.

Defence:

Tank/tank missiles, combat aircrafts, mine detectors warning lights, submarine engine control, fire coordination systems for tanks.

28 NATO Numbers.

NATO Manufacturer Code S3643.

French Army „GAM T1“ listed.

Aviation:

Commercial and military, cockpit lights, stewardess call systems.

Security:

Safety control panels surveillance, emergency lights.

Medical:

Fault indicators, sealed indicators for surgery equipment,

blood analyser, nurse-call systems, dentist equipment.

We strive to be a Total Quality company that anticipates and responds to our customer's needs, continuously improving our products and processes.



SIBALCO AG

Birmannsgasse 8

CH-4055 Basel

Switzerland

Tel. +41 (0)61 264 10 10

Fax +41 (0)61 264 10 15

info@sibalco.ch

www.sloan.ch